

**SUPREME SYNTHETIC 5W-30 syntetyczny olej silnikowy 4 l.****Cena : 150,00 zł**Nr katalogowy : **OCSE054**Producent : **Petro - Canada**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 syntetyczny olej silnikowy 4 l.

Opis: API: SN/CF

Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 5W-30 zapewnia oszczędność w zużyciu paliwa oraz nadaje się do całorocznego użytku. Polecany do nowych modeli samochodów osobowych. Spełnia wymagania ISLAC GF-4, GM 6094M, Ford WSS-M2C929A.

**Wprowadzenie**

Olej silnikowy do samochodów osobowych Petro-Canada Synthetic 5W-30 został specjalnie zaprojektowany, by sprostać najbardziej surowym wymaganiom producentów europejskich oraz północnoamerykańskich odnośnie olejów do samochodów osobowych, pojazdów sportowych, vanów oraz lekkich ciężarówek, wyposażonych w silniki gazowe bądź Diesla.

Synthetic 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące specyfikacje: ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 500 oraz VW 505.01, BMW Longlife, Ford M2C917-A oraz Porsche. Olej ten spełnia także oczekiwania tych producentów, którzy wymagają referencji ACEA, wśród których znajdują się Peugeot, Renault, Fiat oraz Rover.

Petro-Canada Synthetic 5W-30 to gwarantujący oszczędność paliwa syntetyczny olej silnikowy, który jest produkowany w oparciu o wysokiej jakości syntetyczne oleje bazowe oraz system zaawansowanych dodatków.

Jaka jest różnica dzięki technologii HT?

Petro-Canada zaczyna od opatentowanego procesu HT, by wyprodukować krystalicznie czyste bazy olejowe, o 99,9% czystości. Rezultatem tego jest szeroki asortyment środków smarowych, specjalistycznych płynów i smarów, które gwarantują naszym klientom najwyższą jakość.

**Cechy i Korzyści**

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Zapewnia szybki rozruch silnika w warunkach niskich temperatur.

Gwarantuje odpowiednią ochronę przed zużyciem się silnika podczas rozruchu w niskich temperaturach.

Ulepszona ochrona przed rozkładem oleju w wysokich temperaturach

Wydłuża trwałość silnika poprzez minimalizację szlamu, osadów, w tym osadów węglowych zalegających na częściach silnika.

Zmniejszone zużycie oleju

Dzięki wykorzystaniu odpornego na ścinanie modyfikatora lepkości, zapewnia ulepszoną stabilność lepkości oraz lepszą ochronę łożysk.

Zwiększona ochrona przed zużyciem

Skonstruowany w oparciu o system zaawansowanych dodatków dla lepszej ochrony przed zużyciem.

Zmniejsza zużycie na pierścieniach, oraz wałach rozrządu.

Wydłuża trwałość łożysk.

Przekracza standardy działania

Przewyższa specyfikacje ACEA A3/B3 dla silników gazowych oraz lekko obciążonych silników Diesla.

Jest zgodny z wymogami specyfikacji VW 500 oraz VW 505.01 Pump Diesel oraz Mercedes Benz 229.1.

**Zastosowania**

Olej Petro-Canada Synthetic 5W-30 jest zalecany do stosowania w samochodach, SUV-ach, vanach oraz lekkich ciężarówkach wyposażonych w silniki gazowe bądź Diesla.

W okresie pomiędzy wymianami olej ten może być także stosowany jako dolewka do konwencjonalnego oleju silnikowego o takiej samej klasie lepkości.

Najlepsze efekty będą

jednakże osiągnięte dzięki całkowitej zmianie oleju i filtra.

Olej silnikowy do samochodów osobowych Petro-Canada Synthetic 5W-30 może zapewnić dodatkową ochronę oraz spokój użytkowników podczas jazdy w różnego rodzaju surowych warunkach, takich jak:

krótkie podróże

częste zatrzymywanie i ruszanie przy znaczącym wykorzystaniu biegu jałowego

ciągnięcie przyczepy (jazda z przyczepą)

wydłużona jazda autostradą przy dużych prędkościach

szczególnie wysokie lub niskie temperatury

Nawet jeśli używasz najnowocześniejszego syntetycznego oleju silnikowego, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami producentów pojazdów w celu dokonania zmian oleju i filtrów tak często jak to potrzebne.

General Motors wprowadził nową specyfikację oleju silnikowego o nazwie dexos1 dla pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe.

Dexos1 jest zatwierdzony i rekomendowany do stosowania we wszystkich starych i nowych modelach GM.

Pojazdy wyprodukowane przez GM od 2011 r. i wyposażone w silniki benzynowe będą wymagały stosowania olejów silnikowych zgodnych z ich nową specyfikacją Dexos1 .

Dexos1 zastępuje wszystkie dotychczasowe specyfikacje GM (6094M, 4718M i LL-A-025).

Więcej informacji na temat dexos1 można znaleźć na [www.gmdexos.com](http://www.gmdexos.com)

SUPREME Synthetic 5W-30 jest w pełni certyfikowany i licencjonowany przez GM (GM dexos1 global license number GB1A1201024) oraz spełnia wymagania ILSAC GF-5, API-SN, HONDA NOT-06.

[Kliknij aby pobrać specyfikacje PDF](#) 

Sklep petro canada oil